

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa części drogi gminnej nr 103608B na dł. 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na odcinku o długości 300m (odcinek III)

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa obmiaru (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych							
1	1.1.1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,300		
D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu /darniny/							
2	1.1.2.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu (darniny) o średniej grubości 10 cm wraz z jej wywiezieniem na odkład do 1 km	m ³	75		
2. PODBUDOWA							
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych							
3	2.2.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (w. wyrównawczej) przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni (w. ścieralnej)	m ²	1 354		
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie							
4	2.2.2.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 15 cm	m ²	361		
5	2.2.3.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna gr. w-wy 15 cm	m ²	361		
D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym							
6	2.2.4.	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo – żwirową gr.3cm (75kg/m ²), dowożonej z WMB do miejsca wbudowania	t	101,5		
3. NAWIERZCHNIA							
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego							
7	2.3.1.	D.05.03.05	Nawierzchnia (warstwa ścieralna) z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej dowożonej z WMB do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 354		
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków							
8	2.4.1.	D.06.01.01.	Umocnienie skarp brukowcem grubości 16÷20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową w obrębie wlotów i wylotów przepustu w km 0+540	m ²	7,5		
D.06.04.01. Rowy (dot. robót remontowych i utrzymaniowych)							
9	2.4.2.	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką, średnia grubość uzupełnienia po zagęszczeniu 5cm z nadaniem spadku.	m ³	22		

5. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
D.07.02.01 Znaki drogowe pionowe							
10	2.5.1.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 1 szt.	szt.	1		
11	2.5.2.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa III generacji (A-7 – 1 szt.)	szt.	1		
6. ELEMENTY ULIC							
D.08.01.01 Krawężniki betonowe							
12	2.6.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x20cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	27		
D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe							
13	2.6.2.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	30		
D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram							
14	2.6.3. 2.6.4. 2.6.5.	D.08.04.01	Wjazdy z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem na podbudowie z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	87,00		
Wartość robót (netto)							
Podatek VAT - 23 %							
Wartość łącznie z podatkiem VAT 23% (brutto)							
Wartość brutto po zaokrągleniu do pełnych złotych							

Słownie:

.....

.....

.....
/ data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /