



**WÓJT GMINY SIDRA**  
16-124 Sidra  
ul. Rynek 5

Sidra dn.14.02.2019

Znak sprawy: BKR.271.1.2019

.....  
-----  
.....

**dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: BKR.271.1.2019**

**Nazwa: Przebudowa części drogi gminnej nr 103608B na dł. 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na odcinku o długości 300m.**

Gmina Sidra udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu na: Przebudowa części drogi gminnej nr 103608B na dł. 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na odcinku o długości 300m.

**Pytanie 1.**

W kosztorysie ofertowym odcinek I pkt 6 jest wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w wa dolna grubości -15 cm, natomiast w przedmiarze jest -20cm.

**Odpowiedź 1**

Prawidłowo jest w przedmiarze robót -20cm. Załączono poprawiony kosztorys ofertowy

**Pytanie 2.**

W kosztorysie ofertowym odcinek I pkt 15 jest Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przymocowanie do gotowych słupków tablic prowadzących pojedynczych U-3a folia odblaskowa III generacji szt. zaś w przedmiarze robót jest folia odblaskowa I generacji.

**Odpowiedź 2**

Prawidłowo jest jak w kosztorysie ofertowym – III generacji. Załączono poprawiony przedmiar robót.

**Pytanie 3**

W kosztorysie ofertowym odcinek I pkt 16 jest Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przymocowanie do gotowych słupków tablic prowadzących pojedynczych U-3b folia odblaskowa III generacji szt. zaś w przedmiarze robót jest folia odblaskowa I generacji.

**Odpowiedź 3**

Prawidłowo jest jak w kosztorysie ofertowym – III generacji. Załączono poprawiony przedmiar robót.

**Pytanie 4**

W przedmiarze robót odcinek II pkt 6 jest Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową gr. 3cm (75 kg/m<sup>2</sup> dowożoną z WMB do miejsca wbudowania 167t, zaś w kosztorysie ofertowym jest 18 t

**Odpowiedź 4**

Prawidłowo jest jak w przedmiarze robót – 167t. Załączono poprawiony kosztorys ofertowy.



Pytanie 4

W przedmiarze robót odcinek II pkt 6 jest Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową gr. 3cm ( $75 \text{ kg/m}^2$  dowożoną z WMB do miejsca wbudowania 167t, zaś w kosztorysie ofertowym jest 18 t

Odpowiedź 4

Prawidłowo jest jak w przedmiarze robót – 167t. Załączono poprawiony kosztorys ofertowy.

Pytanie 5

W przedmiarze robót odcinek II pkt 7 jest Nawierzchnia (warstwa ścieralna) z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z WMB do miejsca wbudowania grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  $2226,5 \text{ m}^2$  zaś w kosztorysie ofertowym jest  $236 \text{ m}^2$ .

Odpowiedź 5

Prawidłowo jest jak w przedmiarze robót –  $2226,5 \text{ m}^2$ . Załączono poprawiony kosztorys ofertowy.

Załączniki :

- 1.V Kosztorys ofertowy odcinek I
- 2.V Przedmiar robót odcinek I
- 3.V Przedmiar robót odcinek II
- 4.VI Opis przedmiotu zamówienia

**WÓJT**  
*inż. Jan Hryniewicz*