
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2

Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: UTWARDZENIE TERENU POD TABLICĄ INFORMACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI: działka o nr ewid. 1047 w Sidrze , obręb 22 Sidra przy ul. Kościelnej
NAZWA INWESTORA: GMINA SIDRA
ADRES INWESTORA: 16-124 SIDRA ul. RYNEK 5
WYKONAWCA: SYSTEM ZLECONY
BRANŻE: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 27-04-2020

POZIOM CEN: I KWARTAŁ 2020 R

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjęto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w I kwartale 2020 r
2. Wycenę opracowano na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa
3. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg informacji SEKOCENBUD w I kwartale 2020 r średnie dla województwa podlaskiego - roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiałów podano łącznie z kosztami zakupu
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny katalogowe producentów materiałów i urządzeń
6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu .

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27-04-2020

Data zatwierdzenia

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany utwardzenia terenu pod tablicą informacyjną zlokalizowaną na części działki o nr geod. 1047 przy ul. Kościelnej w Sidrze (gmina Sidra).

zakres robót do wykonania :

1. wykonać wykop pod utwardzenie terenu ręcznie
2. wykonać warstwy podsypkowe z piasku gr 20 cm zagęszczone co 3 cm
3. wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego cementem gr 5 cm
4. wykonać obrzeża betonowe
5. ułożyć kostkę betonową gr 6 cm

szczegółowy zakres robót w kosztorysie .

Zakres robót został określony na podstawie projektu

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45112700-2	UTWARDZENIE TERENU POD TABLICĘ INFORMACYJNĄ				
1 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m2	1,74 * 2,30 = 4,002	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1,74 * 2,30 = 4,002	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	1,74 * 2,30 = 4,002	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowe zwykła z B-10	m3	[1,74 * 2,30] * 2 * 0,20 * 0,10 = 0,160	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	[1,74 * 2,30] * 2 = 8,004	0,00	0,00
6 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2	1,74 * 2,30 = 4,002	0,00	0,00
Razem dział: UTWARDZENIE TERENU POD TABLICĘ INFORMACYJNĄ						0,00
Kosztorys netto						0
VAT 23%						0
Kosztorys brutto						0