
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2

Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: UTWARDZENIE TERENU POD TABLICĄ INFORMACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI: działka o nr ewid. 1047 w Sidrze , obręb 22 Sidra przy ul. Kościelnej
NAZWA INWESTORA: GMINA SIDRA
ADRES INWESTORA: 16-124 SIDRA ul. RYNEK 5
WYKONAWCA: SYSTEM ZLECONY

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BARBARA BAKUN upr. bud. nr BŁ/147/82

DATA OPRACOWANIA: 27-04-2020

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjęto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w I kwartale 2020 r
2. Wycenę opracowano na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa
3. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg informacji SEKOCENBUD w I kwartale 2020 r średnie dla województwa podlaskiego - roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiałów podano łącznie z kosztami zakupu
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny katalogowe producentów materiałów i urządzeń
6. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu .

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27-04-2020

Data zatwierdzenia

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany utwardzenia terenu pod tablicą informacyjną zlokalizowaną na części działki o nr geod. 1047 przy ul. Kościelnej w Sidrze (gmina Sidra).

zakres robót do wykonania :

1. wykonać wykop pod utwardzenie terenu ręcznie
2. wykonać warstwy podsypkowe z piasku gr 20 cm zagęszczone co 3 cm
3. wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego cementem gr 5 cm
4. wykonać obrzeża betonowe
5. ułożyć kostkę betonową gr 6 cm

szczegółowy zakres robót w kosztorysie .

Zakres robót został określony na podstawie projektu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112700-2	UTWARDZENIE TERENU POD TABLICĘ INFORMACYJNĄ			
1 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m2		
		1,74 * 2,30	m2	4,002	
				RAZEM	4,002
2 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1,74 * 2,30	m2	4,002	
				RAZEM	4,002
3 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1,74 * 2,30	m2	4,002	
				RAZEM	4,002
4 d.1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowe zwykła z B-10	m3		
		[1,74 * 2,30] * 2 * 0,20 * 0,10	m3	0,160	
				RAZEM	0,160
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		[1,74 * 2,30] * 2	m	8,004	
				RAZEM	8,004
6 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		1,74 * 2,30	m2	4,002	
				RAZEM	4,002